

Toote tehniline teave

calgonit SF 504

Happeline vahtpuhastusvahend



Toote eelised

- stabiilne vaht
- läikivad pinnad
- eemaldab kinnijäänud osakesed
- mitmeotstarbeline kasutamine
- väga säästlik kasutamine

Üldine kirjeldus

calgonit SF 504 on happeline toidu- ja joogitööstuses kasutatav vahtpuhastusvahend. Võimsate pindaktiivsete ainete optimeeritud kombinatsioon mineraalhapete ja emulgeerivate ainetega muudab toote väga tõhusaks valgu, rasva ja katlakivi ladestuste eemaldamiseks. calgonit SF 504 on pindadelt kergesti eemaldatav ja jätab pärast loputamist pinnad läikivaks.

Kasutamine

Vahu pealekandmiseks on soovitatav kontsentratsioon 1 kuni 5%. Pärast 10–30-minutilist kokkupuuteaega loputage hoolikalt kraaniveega.

Kontsentratsiooni määramine

M-väärtuse tiitrimine 1 N NaOH-ga.

Sobivus materjalidega

Lahus ei mõjuta roostevaba terast. Söövitab vähesel määral alumiiniumit. Ei sobi kasutamiseks värviliste metallide, tsingitud terase ja tsingiga.

Tehnilised andmed

Välimus	värvitu-kollakas vedelik
Lõhn	pindaktiivse aine sarnane
Juhtivus (1%, 20 °C, mS/cm)	9,9
Tihedus (g/cm ³)	1,18
m-väärtus (1%)	-3,7
Hoiustamine	0 °C–45 °C

Koostisosad mineraalhapped, pindaktiivsed ained

Tervise- ja ohutusteabe leiate selle toote ohutuskaardilt (SDS).

Hügieenijuhtimine ja nõustamine

Calvatis GmbH Am Hafen 16 68526 Ladenburg Tel. +49 6203 105-0, Faks +49 6203 105-111

Selle andmelehe ülesanne on anda teavet ülaltoodud toote kasutamise kohta. Selles lehes esitatud tehnilised üksikasjad toote kasutamise kohta põhinevad praegustel tehnilistel kogemustel ja sobivad kasutamiseks tavalistes töötingimustes. Eriliste või ebatavaliste töötingimuste korral pöörduge meie klienditoe poole. Käesolevas väljaandes sisalduvad andmed ja meie või meie rakendustehnoloogia nõuandeteenistuse soovitusel ei kujuta endast õiguslikult siduvat garantiid selle toote sobivuse kohta konkreetses rakenduses ega teatud omaduste kohta. Sellega seoses juhime teie tähelepanu meie üldiste müügingimuste jaotisele 5.