

Toote tehniline teave

tru-lit C-6

Väga leeliseline ahju ja grilli puhastusvahend



Toote eelised

- kõrge aktiivainete sisaldus
- eemaldab keeruliselt eemaldatava mustuse
- ökonoomne kasutamine

Üldine kirjeldus

tru-lit C-6 on väga suure kontsentratsiooniga, fosfaadivaba vedel toode, mis on mõeldud kasutamiseks suurköörides. Leeliste, pindaktiivsete ainete ja lahustite ideaalse kombinatsiooni tõttu eemaldatakse ka tugevalt karboniseerunud mustus.

tru-lit C-6 sobib eriti hästi grillide, ahjude, keedunõude, laastupannide ja tugevalt rasvaga määratud pindade puhastamiseks.

Kasutamine

tru-lit C-6 vahendit kantakse tavaliselt peale puhtal kujul, kuid seda võib kasutada ka veega lahendatuna suhtega kuni 1:5. Seda pihustatakse tugevalt määratud seadmetele ja jäetakse toimima 5 kuni 30 minutiks, sõltuvalt määrumisastmest. Lahtiseid jääke saab eemaldada käsna ja puhta veega.

Sobivus materjalidega

tru-lit C-6 ei sobi materjalidele nagu alumiinium, tsingitud teras, vask ja messing.

Tehnilised andmed

Välimus	selge, pruunikas vedelik
Lõhn	peaaegu lõhnatu
p-väärtus (1%)	2,65
Hoiustamine	0 °C–45 °C

Käitlemisjuhised

tru-lit C-6 vahendit tuleks hoida suletud mahutites temperatuurivahemikus +5 °C kuni +25 °C.

Toote on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Koostisosad

Leelised, pindaktiivsed ained, glükoolid

Tervise- ja ohutusteabe leiate selle toote ohutuskaardilt (SDS).

Hügieenijuhtimine ja nõustamine

Calvatis GmbH
Dr. Albert-Reimann-Str. 16a
D-68526 Ladenburg
Tel. +49 6203 105-0
Faks +49 6203 105-111

Calvatis GmbH
Kaiser-Josef-Platz 41
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 42899-0
Faks +43 7242 42899-22

Calvatis srl
C.-Abarth-Str. 17
I-39012 Meran
Tel. +39 0473 232016
Faks +39 0473 256820

Calvatis B.V.
Cop Balkplein
NL-3945 ER Cothen
Tel. +31 343 563959
Faks +31 343 561102

Calvatis AG
Müllistr. 3
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 55 451 1010
Faks +41 55 451 1011

Selle andmelehe ülesanne on anda teavet ülalloodud toote kasutamise kohta. Selles lehes esitatud tehnilised üksikasjad toote kasutamise kohta põhinevad praegustel tehnilistel kogemustel ja sobivad kasutamiseks tavalistes töötingimustes. Eriliste või ebatavaliste töötingimuste korral pöörduge meie klienditoe poole. Käesolevas väljaandes sisalduvad andmed ja meie või meie rakendustehnoloogia nõuandeteenistuse soovitusel ei kujuta endast õiguslikult siduvat garantiid selle toote sobivuse kohta konkreetses rakenduses ega teatud omaduste kohta. Sellega seoses juhime teie tähelepanu meie üldiste müügingimuste jaotisele 5.