

Desinfitseeriv spreid pindadele

Toote eelised

- Lõhna-imav
- parandab töökeskkonda
- ökonoomne kasutamine

Üldine kirjeldus

calgonit Hygiene DES Spray on leeliseline, pindaktiivsete pindade desinfitseerimisvahend, mis põhineb mikrobiotsiidil alküülamiinil. Tootel on lai toimespekter grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite, pärmide, seente ja ümbrisega viiruste (sh koroonaviiruse) vastu. Selle aktiivsust valgud vaevu mõjutavad, see on hea rasvalahustaja, peaaegu lõhnatu ja mittesöövitav.

calgonit Hygiene DES Spray on universaalseks kasutamiseks valmislahus, mis sobib eriti hästi tööpindade, seadmete, masinate, täiteainete, põrandate ja seinte desinfitseerimiseks pihustamisega ja pühkimisega toidu- ja joogitööstuses, tootlustuses ning kõikides desinfitseerimist vajavates hoolduspuhastuspiirkondades.

Kasutus

Optimaalse desinfitseerimise saavutamiseks on soovitatav põhjalik eelpuhastus. Sõltuvalt mikroobi tüübist laske vahendil toimida 1 minut (viirused), 5 minutit (bakterid) või 15 minutit (pärmseened) ja seejärel pühkige niiske lapiga.

Küürimismasinatel kasutamisel on soovitatav hari pärast tööd eemaldada, puhastada ja põhjalikult Calgonit Hygiene DES Spray'ga pihustada. Seejärel peaks hari võimaluse korral üleöö kuivama.

Toime spekter:

EN 14476 ümbrisega viiruste vastu: 1 minut

EN 1276 & EN 13697 bakterite vastu: 5 minutit

EN 1650 & EN 13697 pärmseente ja hallitusseente vastu: 15 minutit

Pärast kasutamist tuleb toiduga kokkupuutuvad pinnad põhjalikult loputada joogiveega või pühkida niiske lapiga.

Materjalide ühilduvus

Soovituslikul kasutamisel sobib kõikidele tavalistele materjalidele, nagu teras, tsingitud teras, värvilised metallid ja plast. Alumiiniumi võib kergelt söövitada.

Tehnilised andmed

Värvus	selge, värvitu vedelik
Lõhn	natuke nagu amiin
pH-väärtus (konts.)	11,3
hoiustamine	5°C - 35°C

Viidete käsitlemine

Kasutage biotsiide ohutult. Enne kasutamist lugege alati etiketti ja tooteinfot.

Koostisosad: kompleksmoodustajad, pindaktiivsed ained, mikrobiotsiidne alküülamiin

Tervise- ja ohutusteabe saamiseks vaadake selle toote ohutuskaarti (SDS).

Selle ohutuskaardi eesmärk on anda teavet ülatoodud toote kasutamise kohta. Sellel lehel sisalduvad tehnilised andmed toote kasutamise kohta põhinevad uusimal tehnilisel kogemusel ja sobivad kasutamiseks tavapärastes töötingimustes. Eriliste või ebatavaliste töötingimuste korral pöörduge palun meie klienditoe poole. Käesolevas väljaandes sisalduvad andmed ega meie või meie rakendustehnoloogia nõustamisteenuse soovitusel ei kujuta endast õiguslikult siduvat garantiid toote sobivuse kohta konkreetseks rakenduseks ega teatud omaduste kohta. Juhime teie tähelepanu sellega seoses meie üldiste müügitingimuste punktile nr 5.